

# SELITAC<sup>®</sup>

5 mm

## Parkett-/ Laminate-Unterlage

Parquet/Laminate Underlay



### Produktvorteile - Product features




**Extreme  
Wärmedämmung**  
*outstanding thermal insulation*



**Bis zu 6 dB (A)  
Gehschallreduzierung**  
*reduces walking noise in the room*



**6,5 t/m<sup>2</sup>  
Druckstabilität**  
*incredible compression strength*



**Gleicht  
Unebenheiten aus**  
*compensates for small hollows*



**Bis zu 22 dB Trittschall-  
minderung (ISO 140-8)**  
*excellent impact sound insulation*

**Dreifach einfach zu verarbeiten!**  
*Three times simpler to install!*

# SELITAC®

5 mm

## Parkett-/ Laminate-Unterlage

Parquet/Laminate Underlay

### Einsatzbereiche - Areas of application

- bei fußkalten Böden (z.B. im Kellerbereich), die eine zusätzliche, spürbare Wärmedämmung erfordern  
*for cold floors (in cellars etc.) where an additional thermal insulation is required*
- in Miet- und Etagenwohnungen zum Trittschallschutz (Trittschallreduzierung zu darunter liegenden Räumen)  
*for rented flats and apartments to reduce the impact sound to rooms below*
- bei hart bzw. laut klingenden Laminatböden (deutliche Reduzierung der Gehgeräusche)  
*with hard and loud sounding laminate floors (reduces walking noise in the room)*
- bei Unebenheiten im Untergrund (bis ca. 4 mm)  
*for levelling individual hollows and risings of up to 4 mm*



### Technische Daten - Technical specifications

#### Technische Daten - Technical specifications

<b>Material</b> <i>Material</i>	<b>HFPS-Schaum</b> <i>high flexible polystyrene (HFPS)</i>
<b>Materialstärke</b> <i>Thickness of material</i>	<b>5 mm</b>
<b>Druckstabilität (0,5 mm Materialstauchung)</b> <i>Compression strength</i>	<b>6,5 t/m<sup>2</sup></b>
<b>Brandklasse (EN 13501-1)</b> <i>Fire protection classification</i>	<b>E</b>
<b>Wärmedurchlasswiderstand (DIN 4108)</b> <i>Thermal conduction resistance</i>	<b>0,143 m<sup>2</sup>K/W</b>
<b>Wärmeformbeständigkeit</b> <i>Deflection temperature under load</i>	<b>bis zu 70°C</b> <i>up to 70°C</i>
<b>Trittschallminderung (ISO 140-8)</b> <i>Impact sound insulation</i>	<b>bis zu 22 dB</b>
<b>Gehschallreduzierung (IHD 431)</b> <i>Walking noise reduction</i>	<b>bis zu 6 dB (A)</b>
<b>Eignung unter Fußbodenheizung</b> <i>Compatibility with underfloor heating</i>	<b>nicht geeignet</b> <i>not suitable</i>

Art.-No.	Version	Format	Content	Unit
70650	DE	0,8 x 6,25 m 	5 m <sup>2</sup>	40 p. pal.
73650	GB	0,8 x 6,25 m 	5 m <sup>2</sup>	40 p. pal.

